



07.09.2016

FARÉCLA G3: OPTIMIERTE SCHLEIF- UND POLIERPASTE FÜR ULTRA-HIGH-SOLID-KLARLACKE

Für sein **universales Finish-System G3** hat Farécla eine für die neuesten Ultra-High-Solid-Klarlacke optimierte Schleifpaste entwickelt. Das neue „G3 Premium Abrasive Compound“ verbindet laut Hersteller exzellente Schleifwirkung mit einem außergewöhnlichen Hochglanzfinish – bei sehr leichter Handhabung.

EIN PROZESSCHRITT WENIGER BRINGT ZEIT- UND GELDERSPARNIS

„Die neue Schleifpaste spart Zeit und Geld, weil sie **zwei Prozessschritte in einem Arbeitsgang zusammenfasst**“, hebt François Finet, General Manager von Farécla in Deutschland, hervor. Mit zunehmender Polierzeit verkleinern sich die abrasiven Teilchen und verändern ihre Oberfläche. Aus den für die Schleifphase erforderlichen harten und gezackten Partikeln werden bei der Anwendung weiche marmorartige Elemente, welche die Lackoberfläche optimal polieren.

VIELSEITIG UND ZUKUNFTSSICHER

„Das Produkt bietet ein 1-Schritt-Verfahren bis zu einer hochglänzenden Lackoberfläche ohne Schlieren und Hologramme – und ist dank optimierter Formel auch für die Ultra-High-Solid-Klarlacke der allerneuesten Generation geeignet“, unterstreicht François Finet. **Das bedeutet**

Zukunftssicherheit für die Lackierbetriebe. Das vielseitige „G3 Premium Abrasive Compound“ ist gleichwohl genauso gut für MS-, HS- und hochkratzfeste Lacke einsetzbar.

SERVICE: GRATIS-DOWNLOAD MIT ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Für das neue „G3 Premium Abrasive Compound“ gibt Hersteller Farécla folgende Anwendungsempfehlung ([hier Gratis-Download](#)):

- Flasche vor Gebrauch gut schütteln
- Kleine Menge G3 Premium Schleifpaste auf die Oberfläche aufbringen
- Weißes Schaumstoff-Pad (High Cut Foam) auf Stützteller befestigen
- Vor dem Gebrauch eines neuen Pad dieses mit Reinigungsbürste behandeln
- Paste mit Schaumstoff-Pad verteilen
- Mit 1.500 – 1.800 U/min polieren
- Mit Poliertuch sauber wischen
- Schaumstoff-Pad mit Reinigungsbürste reinigen

[Andreas Löffler](#)