



30.08.2016

SPRAYMAX: VERSCHIEDENE KLARLACK-GLANZGRADE FÜR MEHR FLEXIBILITÄT

Das SprayMax-System „aus der Dose“ für die Kleinschadenreparatur ermöglicht Anwendern auch beim Klarlack größtmögliche Flexibilität. „Wir bieten sowohl glänzende als auch matte sowie seidenmatten Klarlacke für unser Aerosol-System an“, hebt Kwasny Produktmanager Frank Haydt hervor. Hinzu kommen die besonders für die Einblendung wichtigen Produkte wie die SprayMax Beispritzverdünnung und der SprayMax Beispritzlack für homogene Übergänge im Beilackierbereich.

MEHR WAHLMÖGLICHKEITEN DURCH VERSCHIEDENE QUALITÄTSSTUFEN

Die SprayMax-Klarlacke sind zudem als 1K- oder als 2K-Produkt verfügbar. „Das heißt, der Lackierer kann sowohl zwischen unterschiedlichen Qualitätsstufen als auch verschiedenen Glanzgraden auswählen. **Somit hat er für jede Ursprungslackierung und jeden Untergrund die passende Produktlösung**“, betont Frank Haydt. Wenn es speziell auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit ankomme, sei der besonders schnell trocknende SprayMax 2K Rapid-Klarlack die optimale Wahl.

DURCH INTEGRIERTEN HÄRTER KEIN AUSMISCHEN NÖTIG

Weiterer Vorteil: Die 2K Produkte sind fix und fertig formuliert. Der entsprechende Härter ist schon in einer auszulösenden Kartusche in der Dose integriert. Das heißt, es muss nicht angemischt werden und es gibt keine Materialverluste. Auch die Topfzeit sei länger als bei der Pistole, heißt es bei Kwasny.

HÖHERE ANWENDUNGSSICHERHEIT DURCH TOLERANZBEREICHE

Die Glanzgrade werden in Glanzeinheiten angegeben. Wegen unterschiedlicher Messprozederes, noch dazu auf verschiedenen Untergründen, sind die Werte mit einem Toleranzbereich von +/- 2 bzw. +/- 4 Glanzeinheiten angegeben. „Damit bieten wir dem Anwender eine höhere Sicherheit und Genauigkeit“, unterstreicht der Kwasny Produktmanager.

HIER EINE ÜBERSICHT MIT TECHNISCHEN DETAILS

Die einzelnen SprayMax-Klarlacke im Überblick:

- 1K Klarlack glänzend mit 78 +/- 4 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel
- 1K Klarlack matt mit 10 +/- 2 Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel
- 2K Klarlack glänzend mit 88 +/- 4 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel
- 2K Klarlack seidenmatt mit 36 +/- 2 Glanzeinheiten bei 60° Messwinkel
- 2K Klarlack matt mit 16 +/- 2 Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel
- 2 K Rapid-Klarlack glänzend mit 90 +/- 4 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel

Andreas Löffler