



19.10.2016

FARÉCLA-ANWENDUNGSTIPP: IN EINEM SCHRITT INS FINISH

Verfahren spart Zeit und Geld: „Die neue Schleif- und Polierpaste spart Zeit und Geld, weil sie zwei Prozessschritte in einem Arbeitsgang zusammenfasst“, hebt François Finet, General Manager von Farécla in Deutschland, hervor. Mit zunehmender Polierzeit verkleinern sich die abrasiven Teilchen und verändern ihre Oberfläche. Aus den für die Schleifphase erforderlichen harten und gezackten Partikeln werden bei der Anwendung weiche marmorartige Elemente, welche die Lackoberfläche optimal polieren. „Somit bietet das Produkt ein 1-Schritt-Verfahren bis zu einer hochglänzenden Lackoberfläche ohne Schlieren und Hologramme“, betont François Finet.

Nach Vorbereitung der Fehlstelle (Nass-Schleifen auf P1500 oder feiner) kommt die „G3 Premium Abrasive Compound“ Schleif- und Polierpaste wie folgt zur Anwendung:

- Flasche vor Gebrauch gut schütteln
- Schaumstoff-Pad (G Mop High Cut Polierschwamm) auf Stützteller der Poliermaschine befestigen
- Vor dem Gebrauch eines neuen Pad dieses mit Reinigungsbürste behandeln
- Kleine Menge G3 Premium Schleifpaste auf die Oberfläche aufbringen
- Paste mit Schaumstoff-Pad verteilen
- Mit niedriger Drehzahl polieren
- Mit Poliertuch sauber wischen
- Schaumstoff-Pad mit Reinigungsbürste reinigen

Ein PDF-Dokument mit Details zu Ablauf und benötigten Materialien steht hier zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Andreas Löffler