



07.10.2026

SPRAYMAX: NEUER 2K QUICK EPOXY PRIMER OPTIMIERT TROCKNUNG

Bereits auf der Automechanika im September hat SprayMax seinen neuen 2K Quick Epoxy Primer vorgestellt, nun ist dieser im Handel erhältlich. Neben einem neuen Dosendesign und einem kleineren Format hat der Hersteller insbesondere die Trocknungseigenschaften angepasst.

VERARBEITUNG UND EINSATZ

Im Gegensatz zur bisherigen 2K Grundierung in der 400 ml-Dose ist der neue Primer nun in einem handlicheren 250-ml-Gebinde erhältlich. Der 2K Quick Epoxy Primer ist laut SprayMax für unterschiedliche Untergründe – unter anderem Stahl, verzinktes Stahlblech, Aluminium und KTL-beschichtete Flächen sowie GFK und Polyester – geeignet und zeichnet sich durch „exzellente Haftungs- und Korrosionsschutz-Eigenschaften aus“, ist im Technischen Datenblatt zu lesen.

Verarbeitet wird der Primer wie bisher in zwei bis drei Spritzgängen. Vorgesehen sind jeweils rund 25 µm Schichtdicke und eine Zwischenablüßzeit von fünf bis zehn Minuten.

TROCKNUNG UND WEITERVERARBEITUNG

Der wohl wichtigste Aspekt für die Werkstätten sind die Trocknungseigenschaften, die für das neue Material weiter optimiert wurden. Sofern die angegebenen Schichtstärken nicht überschritten werden, soll der Primer bei IR-Trocknung nach 25 Minuten oder nach 60 Minuten bei 60 Grad Ofentrocknung schleifbar sein. Die Lufttrocknung, die bisher bei 16 bis 24 Stunden lag, konnte

deutlich minimiert werden. Bei 20 Grad soll das Material nach circa elf Stunden weiterverarbeitet werden können.

Für das Überlackieren gelten laut Hersteller folgende Vorgaben: Nach 20 Minuten soll der Primer mit handelsüblichen 1K- und 2K-Lacken überlackierbar sein. Sofern der Basislack erst nach mehr als 24 Stunden lackiert wird, muss die Oberfläche laut SprayMax zuvor noch einmal angeschliffen werden.

Carina Hedderich